

# C3 Firewall<sup>®</sup>

Overlegent rense- og filtreringssystem,  
dokumentert ytelse og elegant design

## En vannautomat skreddersydd for den moderne arbeidsplassen

En vannautomat skreddersydd for den moderne arbeidsplassen med følgende valgmuligheter: Kaldt, varmt og kullsyreholdig drikkevann. Vannet blir renset med Waterlogics avanserte rensesystem; Firewall.

## Avansert teknologi

C3 FW har tre kjerneteknologier:



### Vannfiltrering av høy kvalitet

Waterlogic sine filter er sertifisert etter IAPMO R&T sine strengeste standarder. Dette gir kvalitetsstempelen Water Quality Platinum Seal, som betyr den beste mulige vannfiltrering og garanterer at hver eneste dråpe vann, fra første til siste - vil være like ren.



### Maksimal effekt med Firewall<sup>®</sup>-teknologi

Waterlogics patenterte Firewall-teknologi benytter seg av et UVC-rensesystem som renser helt frem til dispensområdet. Den patenterte UV-teknologien garanterer rent drikkevann.



### BioCote<sup>®</sup> -beskyttelse

De viktigste plastoverflatene, er inkorporert med BioCote<sup>®</sup>. BioCote<sup>®</sup> er et sølvion-additiv som gir kontinuerlig antimikrobeskyttelse mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp. Dessuten reduseres risikoen for kryss-smitte.



## Et høykvalitets system for kullsyreholdig vann

C3 FW er designet med en unik teknologi som sikrer førsteklasses, kullsyreholdig vann. Systemet er designet slik at alle mulige rester av boblende vann i rørene fjernes. Det forhindrer at kullsyreholdig vann går tilbake i kullsyretanken, og gjør vannet flatt.



## Egenskaper

Firewall®-patentert UV-teknologi reduserer risikoen for fremvekst av bakterier, virus og andre patogener. Firewall®-patentert UV-teknologi garanterer opptil 6 log. (99,9999%) reduksjon av alle bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Høykvalitets, kullsyreholdig vann: Filtrert etter NSF sine standarder.

Berørings-sensitivt kontrollpanel sikrer enkel bruk.

Miljøvennlig kjølesystem som benytter seg av R600a: En naturlig forekommende kjølegass med lavt GWP (Globalt Oppvarmingspotensial) og null ODP (Ozon-nedbrytende potensial).

Stort dryppbrett som fanger opp vannsøl.

LED-UV-feilmeldings-indikator, som gjør det enklere å vite når det er behov for service og gir trygghet for brukeren.

BioCote®-beskyttet dispenser-område (inkluderer dryppbrettet, kaldtvannskranen og dispenser-knappene)

## Valgmuligheter

Kaldt    Kullsyreholdig    Temperert    Varmt    Ekstra varmt

HCS					
CAS					
CA					

## Tekniske spesifikasjoner

### Tilgjengelige modeller

CAS/HCS: Gulvmodell

CA/CAS: Bordmodell med mulighet for underskap

### Dimensjoner

Gulvmodell CAS/HCS:

385 mm (W) x 1140 mm (H) x 365 mm (D)

Bordmodell CA/CAS:

385 mm (B) x 486 mm (H) x 460 mm (D)

Underskap til bordmodell:

671 mm (H)

### Dispenser-område (høyde)

235 mm

### Vekt

Gulvmodell: 30-34 kg

Bordmodell: 22-27 kg

### Standard filtrering (medfølger)

Aktivt karbon

### Lagringsevne for vanntank (volum)

CA: Kaldtvannstank: 2 liter

HCS: Kaldtvannstank: 3 liter

Varmtvannstank: 2 liter

Tank for kullsyreholdig vann: 0,8 liter

CAS: Kaldtvannstank: 3 liter

Tank for kullsyreholdig vann: 0,8 liter

### Kompressor

220/240v 50Hz

### Vanntemperaturer (innstillinger)

Kaldt: 5°C

Varmt: 87°C

## Kontakt oss i dag

Waterlogic Norge AS

[www.waterlogic.no](http://www.waterlogic.no)

+47 23 34 40 00

[kundeservice@waterlogic.no](mailto:kundeservice@waterlogic.no)

## Testet og sertifisert



Firewall teknologi er sertifisert av IAPMO R&T til **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.



\*sertifiseringer kan variere på ulike produktmodeller